



产品概述及适用范围

JXF系列综合配电箱(户内或户外)是一种由客户自选元件, 组装成各种控制功能的箱体, 由于箱体的尺寸规模多样, 根据安装元件的尺寸大小来选择箱体, 可使结合达完美的组合。

产品结构合理, 电路配置安全, 防护性能好等优点。适用于交流50Hz, 电压500V以下, 作动力、照明配电用。

正常使用条件

- 安装高度不超过海拔2500m。
- 周围介质温度不高于+40℃及不低于-20℃。
- 空气相对湿度平均不大于90%, 并考虑到由于温度变化可能偶然产生的一般凝露。
- 垂直安装倾斜度不超阶级过5。
- 无明显剧烈震动, 冲击和颠簸的场所。
- 无爆炸危险的场所, 且介质中恶足以腐蚀和破坏绝缘的气体 and 导电尘埃。
- 在没有雨侵袭的地方。

主要技术参数

序号	项目名称	单位	数据
1	额定电压(最高工作电压)	V	380
2	额定绝缘电压	V	660
3	频率	Hz	50(60)
4	主母线额定电流	A	400
5	额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流	KA	6
6	主开关的分断能力	KA	6
7	外壳防护等级		IP30